



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

ECOTHERM



Caractéristiques

Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique
Energie : moteur essence Honda
Montage : accouplement direct (non réducté)
Démarrage : lanceur manuel
Châssis : tubulaire galvanisé
Roue : gonflable ø 260 mm
Capot : inox

Accessoires standards

- > Flexible 10 m, 2 tresses acier
- > Lance simple 900
- > Pistolet HP 280 bars 25 L/Mn
- > Buse jet plat
- > Montage raccords démontables



+ Les options

- 1 Rotabuse
- 2 Canon à mousse
- 3 Enrouleur plastique ou alu



Référence	Énergie	Pression	Débit		Puissance		Nombre de pistons	Pompe
		Bar	L/mn	L/h	Type	Tr/mn		
NMTH150/15ECOTHERM	essence	150	15	900	GX240	3 600	3 céramiques	UDOR
NMTH200/15ECOTHERM	essence	200	15	900	GX340	3 600	3 céramiques	UDOR
NMTH230/15ECOTHERM	essence	230	15	900	GX390	3 600	3 céramiques	UDOR

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY
Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : contact@hydroclean-hp.fr
S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250