



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Groupe brume HAWK



Caractéristiques

Pompe : HAWK 3 pistons céramique à vilebrequin

Énergie : moteur électrique ELT Triphasé

Accouplement moteur-pompe :

Flector élastique + lanterne

Chassis : acier galvanisé

Bac : 100 litres en fibre de verre, fond conique pour une vidange totale

Sécurité : manque d'eau par flotteur à contact

Dimensions : L= 720 ; l=520 ; H=1240 mm

Filtration : 1 filtre à particules 10"

avec cartouche 20 microns

Système anti-gouttes : décharge de ligne à chaque fin de cycle

Accouplement moteur-pompe :
flector élastique + lanterne
Système anti-gouttes



Les options

1 Montage poulie courroie

2 Kit Brume/Lavage

Ce système permet de travailler avec 2 pressions différentes sans avoir à changer le réglage :

- une pression de lavage = ex : 150 Bars

- une pression de brumisation = ex : 100 Bars

Référence	Énergie	Pression	Débit		Moteur			Nombre de pistons	Pompe
		Bar	L/mn	L/h	HP	KW	Tr/Mn		
BH120/9	Tri	120	9	540	3	2,2	1 450	3 céramique	HAWK
BH150/11	Tri	150	11	660	5,5	4	1 450	3 céramique	HAWK
BH130/15	Tri	130	15	900	5,5	4	1 450	3 céramique	HAWK
BH140/20	Tri	140	20	1 200	7,5	5,5	1 450	3 céramique	HAWK
BH140/26	Tri	140	26	1 560	9	7,5	1 450	3 céramique	HAWK
BU150/30	Tri	150	30	1 800	9	7,5	1 450	3 céramique	UDOR

Autres débits : nous consulter

Référence	Coffret	Type d'installation
B182311	Hydro'Brume	Installation autonome
B182301	Coffret puissance	Connexion sur régulation existante

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY
Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : contact@hydroclean-hp.fr
S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250