



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

ECO SUPER



Les options

Canon à mousse

Caractéristiques :

Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramiques

Energie : moteur électrique triphasé

Accouplement moteur-pompe :

> direct (arbre creux)

Equipement électrique standard :

> Disjoncteur magnéto-thermique

> Câble électrique souple 5 m

Châssis : tubulaire galvanisé

Roues : tubeless diam 260 mm

Capot : tôle alu anodisé



Accessoires standards :

> Flexible **20 m**, 2 tresses acier

> Lance simple

> Pistolet HP anti-fatigue avec raccord tournant

> Buse jet plat

> **Enrouleur plastique**

> **Rotabuse**

> **Stop total temporisé**

Référence	Energie	Pression	Débit		Puissance			Pompe	Poids
		Bar	L/mn	L/h	HP	Kw	Tr/mn		
NECOSUPER150/15	Tri	150	15	900	5.5	4	1450	ANNOVI	78 kg
NECOSUPER200/15	Tri	200	15	900	7.5	5.5	1450	BERTOLINI	78 kg
NECOSUPER150/21	Tri	150	21	1260	7.5	5.5	1450	BERTOLINI	78 kg

PA de Gohélève Sud – 56920 NOYAL-PONTIVY

Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09

Mail : contact@hydroclean-hp.fr - Web: www.hydroclean-hp.fr