

## OMEGA nettoyeur eau chaude



### Les options

- 1 Enrouleur plastique
- 2 Canon à mousse
- 3 Kit duo mousse
- 4 Kit de détartrage

### Caractéristiques :

#### Accouplement moteur pompe :

Direct (arbre creux)

#### Équipement électrique standard :

Stop total temporisé

**Châssis et capot :** acier inoxydable

**Roues :** diam 250 mm

Brûleur fuel, aspiration détergent incorporée,

Double filtration arrivée d'eau, valve de sécurité pression

**Réservoir 24 L**

### Accessoires standards :

- > Flexible 10m, eau chaude
- > Pistolet HP anti-fatigue avec raccord tournant
- > Lance double isolante
- > Buse jet plat HP
- > Buse jet plat BP
- > Ensemble raccords démontables

• Chauffe l'eau jusqu'à 90°C  
 ---> Pour 1 débit maximum de 20 litres, température obtenue entre 60°C et 70°C



- Stop total temporisé 24 V

#### Sécurité

- Arrêt pour micro pertes
- Arrêt depuis 1 heure d'arrêt total
- Retardateur d'allumage chaudière (3 sec)
- Arrêt pour manque d'eau
- Arrêt brûleur pour manque gasoil

Référence	Energie	Pression	Débit		Puissance			Pompe	Poids
		Bar	L/mn	L/h	HP	KW	Tr/mn		
NOMEGA120/9	Mono	120	9	540	3	2,2	1450	Annovi	110 kg
NOMEGA160/12	Tri	160	12	720	5.5	4.5	1450	Annovi	110 kg
NOMEGA150/15	Tri	150	15	900	6	4,5	1450	IP	150 kg
NOMEGA200/15	Tri	200	15	900	8	6	1450	IP	150 kg
NOMEGA200/21	Tri	200	21	1260	11	8	1450	IP	150 kg