



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Poste fixe SIMPLE



Caractéristiques

Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique

Energie : moteur électrique triphasé

Équipement électrique standard :

- > Disjoncteur magnéto-thermique
- > Câble électrique souple 5m

Accessoires standards

- > Flexible 20 m, Ø 10 mm, 2 tresses acier
- > Lance simple 900
- > Pistolet HP 350 Bars 40 L/Mn
- > Buse jet plat + Rotabuse
- > Montage raccords démontables

- Châssis : galvanisé plateau 4 pieds
- Capot : inox
- Accouplement moteur-pompe : flector élastique + protection



Les options

- 1 Marche Arrêt automatique temporisé
- 2 Bac tampon + régulation + manque d'eau
- 3 Enrouleur mobile
- 4 Canon à mousse



Version 1450 tr/mn

Référence	Énergie	Pression	Débit		Puissance			Nombre de pistons	Pompe
		Bar	L/mn	L/h	HP	kW	Tr/mn		
NPF200/20HDJ	tri	200	20	1 200	10	7,5	1 450	3 céramiques	HAWK
NPF150/26HDJ	tri	150	26	1 560	10	7,5	1 450	3 céramiques	HAWK
NPF200/26HDJ	tri	200	26	1 560	12,5	9	1 450	3 céramiques	HAWK
NPF150/30UDJ	tri	150	30	1 800	10	7,5	1 450	3 céramiques	UDOR
NPF170/30UDJ	tri	170	30	1 800	12,5	9	1 450	3 céramiques	UDOR
NPF200/30UDJ	tri	200	30	1 800	15	11	1 450	3 céramiques	UDOR
NPF150/38UDJ	tri	150	38	2 280	15	11	1 450	3 céramiques	UDOR

Version 1000 tr/mn

Référence	Énergie	Pression	Débit		Puissance			Nombre de pistons	Pompe
		Bar	L/mn	L/h	HP	kW	Tr/mn		
NPF150/28CATDJ	tri	150	28	1 680	10	7,5	1 000	3 céramiques	CAT
NPF150/306DJ	tri	150	30	1 800	10	7,5	1 000	6 céramiques	IP
NPF200/28CATDJ	tri	200	28	1 680	15	11	1 000	3 céramiques	CAT
NPF200/306DJ	tri	200	30	1 800	15	11	1 000	6 céramiques	IP
NPF150/38CATDJ	tri	150	38	2 280	15	11	1 000	3 céramiques	CAT
NPF200/30+UDJ	tri	200	30	1 800	15	11	1 000	3 céramiques	UDOR

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY
 Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : contact@hydroclean-hp.fr
 S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250