



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

## RAVAL PRO



### Caractéristiques

**Pompe** : 3 pistons céramique à vilebrequin

**Energie** : moteur essence

**Liaison Moteur-pompe** : poulie courroie ou réducteur à bain d'huile

**Capot** : alu

**Réservoir essence** : 23 litres

### Accessoires standards

- > Flexible 15 m, 2 tresses acier
- > Pistolet HP 350 bars 40 L/Mn
- > Lance simple 900
- > Buse jet plat
- > Montage raccords démontables à visser

- Idéal gros ravalement
- Châssis tubulaire galvanisé et plateau posé sur silentbloc
- Roues gonflables ø 400 mm
- Démarrage : lanceur manuel ou démarreur



### Les options

- 1 Rotabuse
- 2 Canon à mousse
- 3 Enrouleur manuel alu ou inox



Référence	Pression		Débit		Moteur Honda			Vitesse pompe Tr/Mn	Nombre de pistons	Pompe
	Bar	L/mn	L/h	Démarrage	Tr/mn	Carburant				
NMTH280/17RAVM	280	17	1 020	manuel	3 600	Essence	1 450	3	UDOR	
NMTH250/21RAVM	250	21	1 260	manuel	3 600	Essence	1 450	3	HAWK	
NMTH180/30RAVM	180	30	1 800	manuel	3 600	Essence	1 450	3	UDOR	
NMTH280/17RAVD	280	17	1 020	démarreur	3 600	Essence	1 450	3	UDOR	
NMTH250/21RAVD	250	21	1 260	démarreur	3 600	Essence	1 450	3	HAWK	
NMTH180/30RAVD	180	30	1 800	démarreur	3 600	Essence	1 450	3	UDOR	

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY  
 Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr)  
 S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250