



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

THERMIC PRO série réduite



Caractéristiques

Pompe : 3 pistons céramique à vilebrequin

Energie : moteur essence ou diesel

Démarrage : lanceur manuel

Chassis : tubulaire galvanisé

Capot : inox

Roue : gonflable ø 400

Réducteur de vitesse à engrenage entre moteur et pompe HP



Les options

- 1 Démarreur électrique + batterie
- 2 Rotabuse
- 3 Canon à mousse
- 4 Enrouleur manuel alu ou inox
- 5 Châssis 4 roues

Accessoires standards

- > Flexible 10 m, 2 tresses acier
- > Pistolet HP 350 bars 40 l/mn
- > Lance 0900 simple
- > Buse jet plat
- > Montage raccords démontables à vis



Référence	Pression	Débit		Moteur			Vitesse	Nombre de pistons	Pompe
	Bar	L/mn	L/h	Type	Tr/mn	Carburant	pompe Tr/Mn		
NMTH150/15HONDA	150	15	900	GX240	3 600	Essence	1 450	3	HAWK
NMTH200/15HONDA	200	15	900	GX340	3 600	Essence	1 450	3	HAWK
NMTH230/15HONDA	230	15	900	GX390	3 600	Essence	1 450	3	HAWK
NMTH200/20HONDA	200	20	1 200	GX390	3 600	Essence	1 450	3	HAWK
NMTHD200/15Y	200	15	900	Yanmar	3 600	Diesel	1 450	3	HAWK
NMTHDD200/15Y	200	15	900	Yanmar	3 600	Diesel	1 450	3	HAWK
NMTHDD200/15L	200	15	900	Lombardini	3 600	Diesel	1 450	3	HAWK

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY
 Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : contact@hydroclean-hp.fr
 S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250