



Nettoyeur AGRO



NOUVEAUTÉ

Châssis adaptable



Injecteur en option

Les +

- » Stop total
- » Température d'entrée jusqu'à 71°C
- » Compteur horaire
- » Sécurité manque d'eau
- » Maniable

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 10m
- **Châssis** : renforcé
- **Capot** : tôle inox pliée
- **Roues** : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- **Sécurité excès température**
- **Sécurité manque d'eau**

Équipement standard

- **Flexible** : 25m eau chaude
- **Pistolet HP + raccord tournant inox**
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Compteur horaire**
- **Stop total**
- **Enrouleur inox**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NAGRO100/16	100	16	960	Tri	5.5	4	CAT PUMPS	1450	Z-nS 68	132
NAGRO100/16IP	100	16	960	Tri	5.5	4	INTERPUMP	1450	15W40	132
NAGRO120/20	120	20	1200	Tri	7.5	5.5	CAT PUMPS	1450	Z-nS 68	132
NAGRO120/20IP	120	20	1200	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	132
NAGRO110/24	110	24	1440	Tri	7.5	5.5	CAT PUMPS	1450	Z-nS 68	132
NAGRO110/24IP	110	24	1440	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	132
NAGRO90/30	90	30	1800	Tri	7.5	5.5	CAT PUMPS	1450	Z-nS 68	132
NAGRO90/30IP	90	30	1800	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	132
NAGRO40/30IP *	40	30	1800	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	132

* Moyenne pression



Nouveau châssis adaptable



Châssis unique

Vos besoins ont changé? Vous pouvez **recycler le châssis** et **acheter seulement le kit**, nous le transformons pour vous !

Porte bidons, Canon à mousse, Enrouleur mobile, Chariot mousse, Nettoyeur avec injecteur ou sans injecteur ... et de nombreuses options disponibles selon vos besoins.



Porte bidons



Canon à mousse 120L



Flexible en option

Enrouleur mobile inox

Flexible en option



Chariot mousse inox



Nettoyeur mobile



Nettoyeur + injecteur

 Port obligatoire des équipements de protection individuelle adaptés aux produits utilisés.



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

