



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



COMPACT



Les +

- » Poignée démontable
- » Maniable et léger

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramiques
- **Moteur** : essence HONDA
- **Accouplement moteur-pompe** : direct
- **Démarrage** : lanceur manuel
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
+ poignée démontable
- **Roues** : tubeless Ø 260mm

Équipement standard

- **Flexible** : 10m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP**
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Montage raccords démontables**

Options

- **Rotabuse**
- **Canon à mousse**

REFERENCES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	Carburant	Tr/min	Marque	tr/min	Huile	kg
NMTH150/11GP	150	11	660	GP 160	Essence	3600	ANNOVI	3600	15W40	36.5



NMTH160/11HONDA	160	11	660	GX 200	Essence	3600	UDOR	3600	15W40	39
-----------------	-----	----	-----	--------	---------	------	------	------	-------	----



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

