



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



## Gamme ECO



### Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : direct
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
- **Capot** : tôle alu anodisé
- **Roues** : tubeless Ø 260mm

### Équipement standard

- **Flexible** : 10m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP**
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**

### Options

- **Rotabuse**
- **Canon à mousse**
- **Enrouleur plastique manuel**
- **Stop total temporisé**

#### Les +

- » **Châssis tubulaire galvanisé**
- » **Pompe radiale**
- » **Maniable et léger**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NECO150/15	150	15	900	Tri	5.5	4	ANNOVI	1450	15W40	70
NECO200/15	200	15	900	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	70
NECO150/21	150	21	1260	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	70



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy  
 Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09  
 Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

