



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Flexible eau froide



Caractéristiques

Flexible haute pression pour nettoyeur jusqu'à 330 bar maximum.

- **Renforcement** : 2 tresse acier
- **Diamètre nominal** : 5/16 ou 3/8
- **Diamètre intérieur** : 8 ou 10mm
- **Très bonne résistance à l'abrasion**

REFERENCES	DÉSIGNATION	DIAMETRE	LONGUEUR	PRESSION
			m	Bar
101313S	FLEXIBLE 5/16 - Raccord : FBSP 5/16	8	10	330
101333S	FLEXIBLE 5/16 - Raccord : FBSP 5/16	8	15	330
101353S	FLEXIBLE 5/16 - Raccord : FBSP 5/16	8	20	330
101354S	FLEXIBLE 5/16 - Raccord : FBSP 5/16	8	25	330
101673S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	10	330
101693S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	15	330
101713S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	20	330
101714S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	25	330
101715S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	30	330
101717S	FLEXIBLE 3/8 - Raccord : FBSP 3/8	10	35	330

Photo non contractuelle - 0922



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

