



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

## Flexible eau chaude



### Caractéristiques

Flexible haute pression pour nettoyeur jusqu'à 400 bar maximum. Tous les embouts sont en acier zingué, possibilité d'équiper les flexibles d'embouts inox.

REFERENCES	DÉSIGNATION	DIAMETRE	LONGUEUR	PRESSION
			m	Bar
101553ST	FLEXIBLE HTP2 5/16 - RACCORD : FBSP 3/8	8	10	400
101573ST	FLEXIBLE HTP2 5/16 - RACCORD : FBSP 3/8	8	15	400
101593ST	FLEXIBLE HTP2 5/16 - RACCORD : FBSP 3/8	8	20	400
101594ST	FLEXIBLE HTP2 5/16 - RACCORD : FBSP 3/8	8	25	400
101913ST	FLEXIBLE HTP2 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	10	400
101933ST	FLEXIBLE HTP2 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	15	400
101953ST	FLEXIBLE HTP2 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	20	400
101962ST	FLEXIBLE HTP2 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	25	400
101950ST	FLEXIBLE HTP2 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	30	400

Photo non contractuelle - 0922



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

