



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Flexible Superthermoclean



Caractéristiques

Le flexible superthermoclean fonctionne avec 6 couches double armature textile en fibre polyester et un revêtement extérieur non tâchant et anti-graisse.

- **Pression** : 40 bar
- **Diamètre intérieur** : 12 mm
- **Température max** : 70 °C

REFERENCES	DÉSIGNATION	DIAMETRE	LONGUEUR	PRESSION
			m	Bar
101958QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	15	40
101961QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	20	40
101957QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	25	40
101955QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	30	40
101956QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	35	40
101959QS	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	40	40
101970S	SUPERTHERMOCLEAN 1/2 BLEU	12	100	40

Photo non contractuelle - 0922



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

