



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Gamme ECO Super



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : direct
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
- **Capot** : tôle alu anodisé
- **Roues** : tubeless Ø 260mm

Équipement standard

- **Flexible** : 20m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Enrouleur plastique manuel**
- **Rotabuse**
- **Stop total temporisé**

Option

- **Canon à mousse**

Les +

- » Stop total temporisé
- » Flexible 20m
- » Enrouleur
- » Rotabuse

REFERENCE	PRESSION		DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar		l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NECOSUPER150/15	150		15	900	Tri	5.5	4	ANNOVI	1450	15W40	78
NECOSUPER200/15	200		15	900	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	78
NECOSUPER150/21	150		21	1260	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	78

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

