



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

## Flexible hydrorock




### Caractéristiques

Flexible dernière génération, souple, léger et très résistant spécialement adapté à l'utilisation en environnement abrasif. Il résiste à une température de -40°C à 100°C. La longueur du flexible varie entre 10m à 35m. L'hydrorock est 4 fois plus résistant à l'abrasion et 2 fois plus léger qu'un flexible.



4 fois plus résistant à l'abrasion



2 fois plus léger qu'un flexible standard

REFERENCES	DÉSIGNATION	DIAMETRE	LONGUEUR	PRESSION
			m	Bar
101749S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	10	345
101750S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	15	345
101751S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	20	345
101752S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	25	345
101753S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	30	345
101754S	HYDROROCK 3/8 - RACCORD : FBSP 3/8	10	35	345

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site internet : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

