



Remorque de lavage / hydrocurage

Les remorques de lavage / Hydrocurage permettent une double utilisation. Idéales dans le secteur du bâtiment, des collectivités et de l'industrie, les remorques Hydroclean sont reconnues pour leur robustesse, avec un châssis galvanisé à chaud et un montage moteur-pompe parfaitement dimensionné pour une longévité accrue. Une version eau chaude est également disponible.



Caractéristiques du nettoyeur

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou diesel (selon le modèle)
- **Accouplement moteur-pompe** : réducteur à bain d'huile
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Démarrage** : lanceur manuel ou électrique (selon le modèle)
- **Châssis** : acier mécano-soudé, galvanisé à chaud
- **Capot** : alu anodisé
- **Visibilité niveau eau**
- **Réservoir carburant** : 22L

Options

- Sécurité manque d'eau avec arrêt moteur
- Enrouleur de remplissage avec 25m de tuyau BP + raccord rapide type pompier
- Carénage intégral (capot de protection partie mécanique + habillage)
- Système Venturi : remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau
- ...

Équipement standard

- **Flexible** : 20m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple** : 900mm
- **Buse HP jet plat**
- **Rotabuse**
- **Kit hydrocurage**

REFERENCES	CARACTÉRISTIQUES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	Carburant	Marque	tr/min	Huile
RLH150/30C300L	Cuve 300L	150	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
RLH150/30C600L	Cuve 600L	150	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
RLH200/30C600L	Cuve 600L	200	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
RLH200/30C600L	Cuve 600L	200	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
RLH150/42C300L	Cuve 300L	150	42	2520	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
RLH150/42C600L	Cuve 600L	150	42	2520	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40