



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Remorque Hydrocurage

Les remorques d'Hydrocurage permettent sont idéales dans le secteur du bâtiment, des collectivités et de l'industrie. Les remorques Hydroclean sont reconnues pour leur robustesse, avec un châssis galvanisé à chaud et un montage moteur-pompe parfaitement dimensionné pour une longévité accrue. Une version eau chaude est également disponible.



Caractéristiques du nettoyeur

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou diesel (selon le modèle)
- **Accouplement moteur-pompe** : réducteur à bain d'huile
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Démarrage** : lanceur manuel ou électrique (selon le modèle)
- **Châssis** : acier mécano-soudé, galvanisé à chaud
- **Capot** : alu anodisé
- **Visibilité niveau eau**
- **Réservoir carburant** : 22L

Options

- Sécurité manque d'eau avec arrêt moteur
- Enrouleur de remplissage avec 25m de tuyau BP + raccord rapide type pompier
- Carénage intégral (capot de protection partie mécanique + habillage)
- Système Venturi : remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau
- ...

Équipement standard

- **Flexible** : 20m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple** : 900mm
- **Buse HP jet plat**
- **Rotabuse**
- **Kit hydrocurage**

REFERENCES	CARACTÉRISTIQUES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	Carburant	Marque	tr/min	Huile
RLH200/72C600L	Cuve 600L	200	72	4320	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 90 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr