HYDROCLEAN
Haute pression et brumisation

Remorque Hydrocurage

Les remorques d'hydrocurage **sont idéales dans le secteur du bâtiment, des collectivités et de l'industrie.** Les remorques Hydroclean sont reconnues pour leur **robustesse**, **avec un châssis galvanisé à chaud et un montage moteur-pompe parfaitement dimensionné pour une longévité accrue.** Une version eau chaude est également disponible.



Caractéristiques

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques
- **Moteur :** Yanmar diesel
- **Accouplement moteur-pompe :** poulies/courroies
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Démarrage** électrique
- **Châssis :** acier mécano-soudé, galvanisé à chaud
- **Visibilité niveau eau**
- **Réservoir carburant :** 62 L

Options

- **Sécurité manque d'eau avec arrêt moteur**
- **Enrouleur de remplissage** avec 25 m de tuyau BP + raccord rapide type pompier
- **Carénage intégral** (capot de protection partie mécanique + habillage)
- **Système Venturi :** remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau

Équipement standard

- **Flexible :** 20m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** anti-fatigue + raccord tournant
- **Lance simple :** 900 mm
- **Buse HP jet plat**
- **Rotabuse**
- **Kit hydrocurage**

REFERENCES	CARACTÉRISTIQUES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	Carburant	Marque	tr/min	Huile
RLH200/72C600L	Cuve 600L	200	72	4320	YANMAR	DIESEL	BERTOLINI	830	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous