



HYDROCLEAN

Haute pression et broussation

Skid Lavage



Les skids de lavage sont prévus pour être facilement déplaçables avec du matériel de levage. Ils peuvent se décliner en eau froide ou eau chaude.



Caractéristiques du nettoyeur

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou diesel (selon le modèle)
- **Accouplement moteur-pompe** : réducteur à bain d'huile
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Démarrage** : lanceur manuel ou électrique (selon le modèle)
- **Châssis** : acier mécano-soudé, galvanisé à chaud

Options

- Sécurité manque d'eau avec arrêt moteur
- Enrouleur de remplissage avec 25m de tuyau BP + raccord rapide type pompier
- Carénage intégral (capot de protection partie mécanique + habillage)
- Système Venturi : remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau
- ...

Équipement standard

- **Flexible** : 20m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple** : 900mm
- **Buse HP jet plat**
- **Rotabuse**

| REFERENCES | CARACTÉRISTIQUES | PRESSION | | | DEBIT | | MOTEUR | | POMPE | |
|-------------|------------------|----------|-------|------|------------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | Bar | l/min | l/h | Type | Carburant | Marque | tr/min | Huile | |
| SKL200/15E | Eau froide | 200 | 15 | 900 | HONDA | Essence | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKL200/15 | Eau froide | 200 | 15 | 900 | YANMAR | Diesel | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKL200/20E | Eau froide | 200 | 20 | 1200 | HONDA | Essence | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKL200/20D | Eau froide | 200 | 20 | 1200 | LOMBARDINI | Diesel | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKLE200/15E | Eau chaude | 200 | 15 | 900 | HONDA | Essence | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKLE200/15D | Eau chaude | 200 | 15 | 900 | YANMAR | Diesel | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKLE200/20E | Eau chaude | 200 | 20 | 1200 | HONDA | Essence | UDOR | 1450 | 15W40 | |
| SKLE200/20D | Eau chaude | 200 | 20 | 1200 | LOMBARDINI | Diesel | UDOR | 1450 | 15W40 | |

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 90 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr