



# HYDROCLEAN

Haute pression et broussation

## Skid Lavage DUO



Les skids de lavage DUO sont prévus pour être facilement déplaçables avec du matériel de levage. Ils peuvent se décliner en eau froide ou eau chaude.



### Caractéristiques du nettoyeur

- **2 Pompes** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques
- **2 Moteurs** : essence avec sécurité manque d'huile ou diesel (selon le modèle)
- **Accouplement moteur-pompe** : réducteur à bain d'huile
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Démarrage** : lanceur manuel ou électrique (selon le modèle)
- **Châssis** : acier mécano-soudé, galvanisé à chaud

### Options

- Sécurité manque d'eau avec arrêt moteur
- Enrouleur de remplissage avec 25m de tuyau BP + raccord rapide type pompier
- Carénage intégral (capot de protection partie mécanique + habillage)
- Système Venturi : remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau
- ...

### Équipement standard

- **Flexible** : 20m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple** : 900mm
- **Buse HP jet plat**
- **Rotabuse**

REFERENCES	CARACTÉRISTIQUES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	Carburant	Marque	tr/min	Huile
SKLMU2X200/20E	Eau froide	200	20	1200	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLMU2X200/20EC3	Eau froide - 300L	200	20	1200	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 90 09

E-mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site internet : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)