



Skid Lavage / Hydrocurage

Les skids de lavage / hydrocurage sont prévus pour être facilement déplaçables avec du matériel de levage. Ils peuvent se décliner en eau froide ou eau chaude.



Options

- Sécurité manque d'éau avec arrêt moteur
- Enrouleur de remplissage avec 25m de tuyau BP
 + raccord rapide type pompier
- Carénage intégral (capot de protection partie mécanique + habillage)
- Système Venturi : remplissage de la cuve à partir de n'importe quel point d'eau
- ..

Caractéristiques du nettoyeur

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistions céramiques
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou diesel (selon le modèle)
- Accouplement moteur-pompe : réducteur à bain d'huile
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Démarrage**: lanceur manuel ou électrique (selon le modèle)
- Châssis: acier mécano-soudé, galvanisé à chaud

Équipement standard

- Flexible: 20m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP: anti-fatigue avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple: 900mm
- Buse HP jet plat
- Rotabuse
- Kit Hydrocurage

REFERENCES	CARACTÉRISTIQUES	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		РОМРЕ		
		Bar	l/min	l/h	Туре	Carburant	Marque	tr/min	Huile
SKLH150/30	/	150	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH150/30C300L	Cuve 300L	150	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH150/30C600L	Cuve 600L	150	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH200/30	/	200	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH200/30C300L	Cuve 300L	200	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH200/30C600L	Cuve 600L	200	30	1800	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH150/42	/	150	42	2520	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH150/42C300L	Cuve 300L	150	42	2520	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH150/42C600L	Cuve 600L	150	42	2520	HONDA	Essence	UDOR	1450	15W40
SKLH200/72C600L	Cuve 600L	200	72	4320	PERKINS	Diesel	UDOR	1450	15W40
SKLH240/52C300L	Cuve 300L	240	52	3120	LOMBARDININI	Diesel	UDOR	1450	15W40



Suivez-nous





