



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



## Mono Stop Total



### Les +

- » Vitesse de rotation 1450 tr/min
- » Stop total
- » Poignée démontable
- » Châssis tubulaire galvanisé

## Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique monophasé
- **Accouplement moteur-pompe** : direct
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur après relâchement de la gâchette
- **Cable électrique** : 4m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
- **Capot** : tôle alu anodisé
- **Roues** : tubeless Ø 260mm

## Équipement standard

- **Flexible** : 10m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP**
- **Lance simple** : avec tête réglable
- **Buse jet plat**
- **Aspiration produit**

## Options

- **Rotabuse**
- **Canon à mousse**
- **Enrouleur plastique manuel**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NMONO150/10	150	10	600	Mono	3	2.2	ANNOVI	1450	15W40	40



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy, FRANCE  
 Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09  
 Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

