HYDROCLEAN
Haute pression et brumisation

Poste fixe mural ECO SUPER

400 V
Directe

Les +

- Enrouleur auto
- Stop total temporisé
- Flexible Hydrorock
- Lance mitra

Caractéristiques

- **Pompe :** vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe :** direct
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5m
- **Châssis :** mural porteur galvanisé
- **Flexible de liaison :** 10m entre le nettoyeur et l'enrouleur

Équipement standard

- **Flexible :** 20m Hydrorock
- **Enrouleur :** auto + platine pivotante
- **Pistolet HP :** anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Lance Mitra**
- **Buse jet plat**
- **Stop total temporisé**

Options

- **Canon à mousse**
- **Rotabuse TD200**
- **Lance double**
- **Flexible de jonction supplémentaire**
- **Enrouleur auto supplémentaire**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NST150/21ECOSUPER	150	21	1260	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	54

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous