



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



## Poste fixe mural PRO



### Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : mural porteur galvanisé
- **Capot** : inox

### Équipement standard

- **Flexible** : 15m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**

### Options

- Canon à mousse
- Rotabuse
- Enrouleur
- Stop total temporisé

#### Les +

- » Accouplement flector élastique + lanterne
- » Pistolet anti-fatigue

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NST120/20	120	20	1200	Tri	5.5	4	INTERPUMP	1450	15W40	78
NST160/20	160	20	1200	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	78
NST080/26	80	26	1560	Tri	5.5	4	INTERPUMP	1450	15W40	80
NST125/26	125	26	1560	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	80
NST150/26	150	26	1560	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40	95
NST80/30	80	30	1800	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	80
NST60/38	60	38	2280	Tri	7.5	5.5	UDOR	1450	15W40	80

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy  
 Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site internet : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

