




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Poste fixe STANDARD



Les +

- » Accouplement flector élastique + lanterne
- » Châssis galvanisé plateau 4 pieds
- » Capot inox

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : galvanisé plateau 4 pieds
- **Capot** : inox

Équipement standard

- **Flexible** : 20m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse**

Options

- Canon à mousse
- Marche arrêt automatique
- Enrouleur mobile
- Bac tampon + régulation

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NPF200/20	200	20	1200	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40	130
NPF150/26	150	26	1560	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40	130
NPF200/26	200	26	1560	Tri	12.5	9	UDOR	1450	15W40	130
NPF170/30	170	30	1800	Tri	12.5	9	INTERPUMP	1450	15W40	130
NPF200/30	200	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1450	15W40	220
NPF150/38U	150	38	2280	Tri	15	11	UDOR	1450	15W40	220

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

