



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Poste fixe eau chaude GAZ



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : galvanisé

Chaudière

- **HDC 1500** générateur. Intérieur ou extérieur
- Alimentation en 230V monophasé
- Puissance nominale : 2.27 à 53.6 kW
- Gaz propane ou gaz naturel
- Chauffe instantanée
- Température constante
- Allumage électronique
- Brûleur acier inoxydable
- Eau chauffée avant la pompe

Équipement standard

- Flexible : 20m, eau chaude
- Pistolet HP : anti-fatigue avec raccord tournant
- Lance simple
- Buse jet plat
- Rotabuse

Options

- Canon à mousse
- Marche arrêt automatique
- Enrouleur

Les +

- » Performance : rendement de 105%
- » Les chaudières peuvent être jumelées pour un débit plus important
- » Niveau sonore : 50db

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE		
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile
NPF200/15ECG	200	15	900	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40
NPF150/32ECG40	150	32	1920	Tri	9.2	12.5	INTERPUMP 1 chaudière	1450	15W40
NPF150/32ECG60	150	32	1920	Tri	9.2	12.5	INTERPUMP 2 chaudières	1450	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

