




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Poste fixe empilé STANDARD



Les +

- » Gain de temps
- » Économie d'énergie
- » Encombrement

Caractéristiques

- **Pompe** : 2x vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Débit** : de 40 à 84L/min
- **Pression** : de 160 à 190 bar
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique

Équipement standard

- **Flexible** : 2x 20m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : x2
- **Lance simple** : x2
- **Buse jet plat** : x2
- **Rotabuse** : x2

Options

- Canon à mousse
- Marche arrêt automatique
- Bac tampon

REFERENCE		PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	Tr/min	Huile
NPF190/40HE	Pompe 1	200	20	1200	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40
	Pompe 2	180	20	1200	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40
NPF160/52E	Pompe 1	150	26	1560	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40
	Pompe 2	170	26	1560	Tri	12.5	9.2	INTERPUMP	1450	15W40
NPF160/60E	Pompe 1	150	30	1800	Tri	12.5	9.2	INTERPUMP	1450	15W40
	Pompe 2	170	30	1800	Tri	12.5	9.2	INTERPUMP	1450	15W40
NPF180/60E	Pompe 1	200	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1450	15W40
	Pompe 2	170	30	1800	Tri	12.5	9.2	UDOR	1450	15W40
NPF160/76UE	Pompe 1	170	38	2280	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40
	Pompe 2	150	38	2280	Tri	15	11	UDOR	1450	15W40
NPF170/84E	Pompe 1	180	42	2520	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40
	Pompe 2	160	42	2520	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

