




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Poste fixe empilé LONG LIFE



LONG LIFE

Les +

- » Rotation lente de la pompe et du moteur = longévité de la pompe
- » 20 décibels de moins
- » Encombrement

Caractéristiques

- **Pompe** : 2x vilebrequin 1000 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Débit** : de 40 à 84L/min
- **Pression** : de 160 à 190 bar
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique

Équipement standard

- **Flexible** : 2x 20m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : x2
- **Lance simple** : x2
- **Buse jet plat** : x2
- **Rotabuse** : x2

Options

- Chariot à mousse
- Marche arrêt
- Bac tampon
- Chariot mobile

REFERENCE		PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE		
		Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile
NPF160/52U1000	Pompe 1	150	26	1560	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40
	Pompe 2	180	26	1560	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40
NPF160/60U1000	Pompe 1	150	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40
	Pompe 2	170	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40
NPF170/56CE	Pompe 1	180	28	1680	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68
	Pompe 2	160	28	1680	Tri	10	7.5	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68
NPF190/56CE	Pompe 1	200	28	1680	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68
	Pompe 2	180	28	1680	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

