



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Très Haute Pression



Photo non contractuelle - 0622

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 10m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé avec bras brouette
- **Capot** : inox
- **Roues** : tubeless Ø 400mm

Équipement standard

- **Flexible** : 20m THP 500 bar
- **Pistolet** : THP
- **Lance simple** : THP 900 inox renforcée
- **Rotabuse**
- **Buse jet plat**
- **Montage raccords démontables 600 bar**

Options

- **Démarrateur progressif**
- **Stop total temporisé**
- **Rotabuse THP**
- **Enrouleur** : manuel THP

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NTHP400/20	400	20	1200	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40	160
NTHP500/15	500	15	900	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40	160

Équipement THP



Combinaison avec capuche



Gants de sécurité



Bottes de sécurité



Visière

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

