




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Très Haute Pression



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 10m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé avec bras brouette
- **Capot** : inox
- **Roues** : tubeless Ø 400mm



Photo non contractuelle - 0622

Options

- Démarreur progressif
- Stop total temporisé
- Enrouleur : manuel THP
- Rotabuse THP

Équipement standard

- **Flexible** : 20m THP 500 bar
- **Pistolet** : THP
- **Lance simple** : THP 900 inox renforcée
- **Montage raccords démontables 600 bar**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NTHP400/20	400	20	1200	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40	160
NTHP500/15	500	15	900	Tri	20	15	UDOR	1450	15W40	160



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

