



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Poste fixe mural ECO



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : direct
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : mural porteur galvanisé

Équipement standard

- **Flexible** : 10m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP**
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**

Options

- **Canon à mousse**
- **Rotabuse**
- **Enrouleur**
- **Stop total temporisé**

Les +

- » **Châssis mural porteur galvanisé**
- » **Compact**

REFERENCE	PRESSION		DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar		l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NST150/15ECO	150		15	900	Tri	5.5	4	ANNOVI	1450	15W40	54
NST200/15ECO	200		15	900	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	54
NST150/21ECO	150		21	1260	Tri	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	54

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
 Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

