



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

## Laveur de châssis

Le laveur de châssis est facile à manipuler et très pratique. Il peut être utilisé pour de multiples applications telles que pour le lavage de châssis des voitures, poids-lourds, bus, matériels agricoles ou industriels, et ce, sans devoir utiliser un chariot élévateur.



### Caractéristiques

Débit max : 30L/min

Pression max : 275 bar

Température : 120°C

Diamètre : 520 mm

Dégagement min : 165 mm

Entrée : F3/8"

Poids : 12,4 kg

Livré avec un pistolet HP

Raccord rotatif type DYF, adapté  
aux fortes vitesses

Prévoir 2 buses HP en 1/8 M

REFERENCES	DÉSIGNATION	DÉBIT	PRESSION	TEMPÉRATURE
		l/min	Bar	°C
255009S	Laveur de châssis	30	275	120

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site internet : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

