



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

GARANTIE

1
AN

Kit DUO mousse



Le DUO MOUSSE se branche sur un réseau fixe ou à la sortie d'un nettoyeur haute pression. Il permet l'application de la mousse par l'intermédiaire de la lance équipée de la tête mousse. Le rinçage et le lavage en haute pression sont effectués par les accessoires de lavage du nettoyeur.

Les +

- » Maîtrise de la quantité du produit injecté
- » Belle qualité de mousse

Dispositif en T

Flexible existant du client à raccorder



Support non fourni

Caractéristiques

- Pression : 350 bar max
- Température : 90°C max
- Injecteur : inox
- Kit prêt à brancher

Équipement standard

- Flexible : 20 m
- Pistolet
- Lance
- Tête mousse
- Dispositif en T
- Flexible de raccordement : 3m
- Tuyau d'aspiration avec crépine

Applications

- Transport
- Garage
- Industrie alimentaire
- Matériel (agriculture - BTP)

REFERENCES	CARACTERISTIQUES	PRESSION	TEMPERATURE
		Bar	°C
231024	Kit DUO mousse	350	90



Port obligatoire des équipements de protection individuelle (gants, lunettes...) adaptés aux produits utilisés.

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

