



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



## Canon à mousse ECO

Le canon à mousse se connecte directement à la sortie du pistolet. Grâce au mélange d'air et de produit, il permet de générer une mousse active persistante de très bonne qualité.



### Caractéristiques

- **Injecteur produit** : acier inoxydable
- **Réservoir** : 2L
- **Pression** : 250 bar max
- **Température** : 80°C max
- **5 positions indexées pour le dosage produit progressif**
- **Jet de pulvérisation horizontal ou vertical**
- **Particulièrement résistant aux agents chimiques**

### Applications

- **Elevages (bovins, porcins...)**
- **Matériel**
- **Garages**

### Les +

- » **Maîtrise de la quantité du produit injecté**
- » **Belle qualité de mousse**

REFERENCES	Caractéristiques	Pression max	Température	Réservoir
231002S	Canon à mousse ECO	250 bar	80°C	2L



Port obligatoire des équipements de protection individuelle (gants, lunettes...) adaptés aux produits utilisés.

Photo non contractuelle - 0922



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

