



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Groupe Brume



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Châssis** : acier galvanisé
- **Dimensions (cm)** : L720 x H520 x P1240
- **Bac** : 100 litres, fond conique pour une vidange totale

Équipement standard

- **Sécurité manque d'eau** : par flotteur à contact
- **Filtre** : 1 filtre à particules avec cartouche
- **Système anti-gouttes** : décharge de ligne à chaque fin de cycle

Options

- **Coffret de gestion** : par sonde de température et d'hygrométrie
- **Coffret de puissance** : gestion par commande extérieure
- **Kit brume lavage** :
Permet de travailler avec 2 pressions différentes sans avoir à changer le réglage :
- une pression de lavage = ex: 150 bar
- une pression de brumisation = ex: 100 bar

Les +

- » Cuve 100L
- » Possibilité d'un kit Brume Lavage

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	Tr/min	Huile	kg
B120/9	120	9	540	Tri	5.5	4	UDOR	1450	15W40	90
B150/11	150	11	660	Tri	5.5	4	UDOR	1450	15W40	95
B130/15	130	15	900	Tri	5.5	4	INTERPUMP	1450	15W40	103
B140/20	140	20	1200	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	103
B140/26	140	26	1560	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40	113
B150/30	150	30	1800	Tri	10	7.5	INTERPUMP	1450	15W40	113

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

