




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Groupe Brume CAT



Les +

- » Cuve 100L
- » Possibilité d'un kit Brume Lavage

Caractéristiques

- **Pompe CAT** : vilebrequin 1450tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Châssis** : acier galvanisé
- **Dimensions (cm)** : L720 x H520 x P1240
- **Bac** : 100 litres en fibre de verre, fond conique pour une vidange totale

Équipement standard

- **Sécurité manque d'eau** : par flotteur à contact
- **Filtre** : 1 filtre à particules avec cartouche
- **Système anti-gouttes** : décharge de ligne à chaque fin de cycle

Options

- **Coffret de gestion** : par sonde de température et d'hygrométrie
- **Coffret de puissance** : gestion par commande extérieure
- **Kit brume lavage** :
Permet de travailler avec 2 pressions différentes sans avoir à changer le réglage :
 - une pression de lavage = ex: 150 bar
 - une pression de brumisation = ex: 100 bar

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
BC100/2.4	100	2.4	144	Tri	1	0.75	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	80
BC100/5.5	100	5.5	330	Tri	2	1.5	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	80
BC150/7.5	150	7.5	450	Tri	3	2.2	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	80
BC140/11	140	11	660	Tri	4	3	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	90
BC150/13	150	13	780	Tri	5.5	4	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	90
BC130/15	130	15	900	Tri	5.5	4	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	90
BC140/19	140	19	1140	Tri	7.5	5.5	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	103
BC120/23	120	23	1380	Tri	7.5	5.5	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	103
BC150/25	150	25	1500	Tri	10	7	CAT PUMP	1450	Z-nS 68	113

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr