



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

HOTCLEAN eau chaude



Les +

- » Stop total temporisé
- » Rangement lance
- » Maniable



Vidéo



Chauffe l'eau jusqu'à 140°C*
*Selon débit et buse utilisés.

Options

- Canon à mousse
- Enrouleur plastique
- Kit anticalcaire préventif
- Kit anticalcaire curatif
- Kit enrouleur ABS

Caractéristiques

- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramiques
- Moteur : électrique
- Accouplement moteur-pompe : direct (arbre creux)
- Régulateur : séparé de la culasse
- Brûleur : fioul
- Chaudière : construction en acier
- Thermostat : régulation de température
- Châssis : mixte acier / polypropylène
- Capot : ABS
- Roues : 2 roues pleines + 1 roue pivotante
- Réservoir fioul : 16L
- Câble électrique : 5m

Équipement standard

- Flexible : 10m, eau chaude
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double : 900mm acier
- Buse HP
- Buse BP
- Stop total temporisé

REFERENCES	Energie	PRESSION	DEBIT		MOTEUR		POMPE			POIDS
		Bar	l/min	l/h	CV	KW	Marque	tr/min	Huile	kg
NHOTCLEAN130/9	Mono	130	9	540	3	2.2	ANNOVI	1450	15W40	82
NHOTCLEAN160/14	Tri	160	14	840	5.5	4	ANNOVI	1450	15W40	92
NHOTCLEAN200/15	Tri	200	15	900	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	92
NHOTCLEAN150/21	Tri	150	21	1260	7.5	5.5	ANNOVI	1450	15W40	92



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

