



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



TRÈS HAUTE PRESSION



Les +

- » Elingage possible
- » Démarreur électrique

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramiques
- **Moteur** : essence Honda
- **Accouplement moteur-pompe** : réducteur à bain d'huile
- **Démarrage** : électrique
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
- **Roues** : tubeless Ø 400mm
- **Réservoir essence** : 20L

Équipement standard

- **Flexible** : 20m THP
- **Pistolet THP**
- **Lance simple renforcée**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse THP**

Options

- **Kit sablage**

| REFERENCE | PRESSION | DEBIT | | MOTEUR | | | POMPE | | POIDS |
|--------------|----------|-------|------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| | Bar | l/min | l/h | Type | Tr/min | Carburant | Marque | tr/min | kg |
| NMTHP350/17E | 350 | 17 | 1020 | GX630 | 3600 | Essence | INTERPUMP | 1450 | 135 |
| NMTHP500/15E | 500 | 15 | 900 | GX630 | 3600 | Essence | INTERPUMP | 1450 | 135 |



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
 Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
 Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

