HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

TRÈS HAUTE PRESSION

ESSENCE | Réducté | Garantie 3 ans MOTEUR

Caractéristiques

- **Pompe :** vilebrequin à 3 pistons céramiques
- **Moteur :** essence Honda
- **Accouplement moteur-pompe :** réducteur à bain d'huile
- **Démarrage :** électrique
- **Châssis :** tubulaire galvanisé
- **Roues :** tubeless Ø 400mm
- **Réservoir essence :** 20L

Équipement standard

- **Flexible :** 20m THP
- **Pistolet THP**
- **Lance simple renforcée**

Les +

» Elingage possible
» Démarreur électrique

Options

- **Kit sablage**
- **Rotabuse THP**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE		POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	Tr/min	Carburant	Marque	tr/min	kg
NMTHP350/17E	350	17	1020	GX630	3600	Essence	INTERPUMP	1450	135
NMTHP500/15E	500	15	900	GX630	3600	Essence	INTERPUMP	1450	135

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous