




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



TRÈS HAUTE PRESSION



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramiques
- **Moteur** : Diesel
- **Accouplement moteur-pompe** : poulie courroie
- **Démarrage** : électrique
- **Châssis** : tubulaire galvanisé
- **Roues** : tubeless Ø 400mm
- **Réservoir diesel** : 20L

Équipement standard

- **Flexible** : 20m THP
- **Pistolet THP**
- **Lance simple renforcée**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse THP**

Options

- **Kit sablage**
- **Carénage intégral**

Les +

- » Élingage possible
- » Démarreur électrique
- » Carénage intégral en option *



REFERENCES	PRESSION		DEBIT		MOTEUR			POMPE		POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	Tr/min	Carburant	Marque	tr/min	kg	
NMTHP350/21D	350	21	1260	Lombardini	3000	Diesel	UDOR	1450	420	
NMTHP500/20D	500	20	1200	Perkins	3000	Diesel	UDOR	1450	420	



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
 Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
 Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

