



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

Poste fixe LONG LIFE



LONG LIFE

Les +

- » Rotation lente de la pompe et du moteur = longévité importante
- » 20 décibels de moins

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin **1000 tr/min**, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : galvanisé plateau 4 pieds
- **Capot** : inox

Équipement standard

- **Flexible** : 20m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse**

Options

- Canon à mousse
- Marche arrêt automatique
- Enrouleur mobile
- Bac tampon + régulation + manque d'eau

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NPF160/20U1000	160	20	1200	Tri	7.5	5.5	UDOR	1000	15W40	135
NPF200/20U1000	200	20	1200	10	10	7.5	UDOR	1000	15W40	178
NPF150/26U1000	150	26	1560	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40	178
NPF170/30U1000	170	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40	190



NPF150/28CAT	150	28	1680	Tri	10	7.5	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	178
NPF200/28CAT	200	28	1680	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	188
NPF150/38CAT	150	38	2280	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	190

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

