



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



## Groupe Brume LONG LIFE



### Les +

- » Longévité de la pompe
- » 20 décibels en moins

## Caractéristiques

- **Pompe CAT** : vilebrequin **1000tr/min**, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Châssis** : acier galvanisé
- **Dimensions (cm)** : L720 x H520 x P1240
- **Bac** : 100 litres en fibre de verre, fond conique pour une vidange totale

## Équipement standard

- **Sécurité manque d'eau** : par flotteur à contact
- **Filtre** : 1 filtre à particules avec cartouche
- **Système anti-gouttes** : décharge de ligne à chaque fin de cycle

## Options

- **Coffret de gestion** : par sonde de température et d'hygrométrie
- **Coffret de puissance** : gestion par commande extérieure
- **Kit brume lavage** :  
Permet de travailler avec 2 pressions différentes sans avoir à changer le réglage :  
- une pression de lavage = ex: 150 bar  
- une pression de brumisation = ex: 100 bar

REFERENCE	PRESSION		DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar		l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
B140/20U1000	140		20	1200	Tri	7.5	5.5	UDOR	1000	15W40	113
B140/26U1000	140		26	1560	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40	149
B150/30U1000	150		30	1800	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40	149



BC95/28	95	28	1680	Tri	10	7.5	CAT PUMP	1000	Z-nS 68	113
BC100/38	100	38	2280	Tri	10	7.5	CAT PUMP	1000	Z-nS 68	113

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site internet : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)