




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Poste fixe mural PRO SUPER



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450 tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : mural porteur galvanisé
- **Flexible de liaison** : 10m entre le nettoyeur et l'enrouleur

Les +

- » Enrouleur auto
- » Stop total temporisé
- » Accouplement flector élastique + lanterne
- » Flexible Hydrorock
- » Lance mitra

Options

- Canon à mousse
- Rotabuse
- Lance double
- Flexible de liaison supplémentaire
- Enrouleur auto supplémentaire

Équipement standard

- **Flexible** : 20m Hydrorock
- **Enrouleur** : auto + platine pivotante
- **Flexible de liaison** : 10m entre le nettoyeur et l'enrouleur
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Lance Mitra**
- **Buse jet plat**
- **Stop total temporisé**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NST160/20SUPER	160	20	1200	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40	78



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

