




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Maxi PRO Intensive



Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin **1000 tr/min**, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 10m
- **Châssis** : tubulaire galvanisé avec bras brouette
- **Capot** : tôle inox
- **Roues** : tubeless Ø 400mm

Équipement standard

- **Flexible** : 15m, 2 tresses acier
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse**

Options

- **Stop total temporisé**
- **Enrouleur manuel acier**
- **Canon à mousse**

Les +

- » **Rotation lente de la pompe**
= plus grande longévité
- » **20 décibels en moins**

REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE			POIDS
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile	kg
NBR160/20U1000	160	20	1200	Tri	7.5	5.5	UDOR	1000	15W40	130
NBR200/20U1000	200	20	1200	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40	170
NBR150/26U1000	150	26	1560	Tri	10	7.5	UDOR	1000	15W40	160
NBR200/26U1000	200	26	1560	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40	170
NBR170/30U1000	170	30	1800	Tri	15	11	UDOR	1000	15W40	173
NBR150/28CAT	150	28	1680	Tri	10	7.5	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	160
NBR200/28CAT	200	28	1680	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	170
NBR150/38CAT	150	38	2280	Tri	15	11	CAT PUMPS	1000	Z-nS 68	170

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

